

# FILAPT10

PROTETTIVO RAVVIVANTE EFFETTO BAGNATO

**FILA**<sup>®</sup>  
surface care products



COTTO

PIETRA E AGGLOMERATI  
NON LUCIDI

## A COSA SERVE

- Idro-oleorepellente ravvivante per la protezione di superfici in cotto, pietra naturale e agglomerati non lucidi posate all'esterno
- Protegge le superfici dalle macchie e dallo sporco ed è quindi il prodotto adatto da utilizzare in prossimità di cucine, barbeque e vialetti dove sostano auto.

## I VANTAGGI

- Ravviva il materiale impartendo un piacevole "effetto bagnato".
- È a base acqua: trattamento più ecologico e tempi di lavoro drasticamente abbattuti perché può essere applicato anche su superfici con umidità residua.
- Elevata resistenza al traffico leggero e pesante.
- Resistente alle intemperie
- Facilita la successiva pulizia della superficie trattata.

## COME SI USA

**No diluizione:** pronto all'uso

### Applicazione:

Agitare prima dell'uso. A pavimento asciutto e pulito, applicare FILAPT10 con pennellessa, vello o rullo in modo regolare sulla superficie, impregnando bene anche le fughe. Essendo a base acqua, sopporta situazioni di umidità residua e può essere perciò applicato anche solo dopo pochi giorni dal lavaggio iniziale. Dopo 2-3 ore applicare una seconda mano di prodotto seguendo sempre le stesse modalità. Attendere almeno 12 ore prima di trafficare la superficie.

**Manutenzione:** soluzioni diluite di FilaCleaner.

### Attenzione:

su superfici a bassa assorbenza (ardesia, botticino, marmo carrara) è consigliabile diluire il prodotto con acqua (diluizione 1:1).

### RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto imprunetino, rustico 15/20 m<sup>2</sup>

Cotto fatto a mano, spagnolo, tavelle, mattoni 7/10 m<sup>2</sup>

Pietra 10/20 m<sup>2</sup>

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

### Confezioni

Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.  
Taniche da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

### AVVERTENZE

• non applicare su superfici levigate

### COMPOSIZIONE

Miscela di resine organiche ed emulsione silconica disperse in acqua.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

### ETICHETTATURA

Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso secondo la vigente normativa.

A norma del D.lgs 161/06: Categoria: pitture mono-componenti ad alte prestazioni (rivestimenti per pavimenti). Valore limite UE (Cat: 1/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 3 g/l

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Aspetto:** liquido

**Colore:** bianco latteo

**Odore:** tipico di resina

**Densità:** 1,010 kg/litro

**pH:** 7,0

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.