

COTTO

CLINKER

CEMENTO

PIETRA E AGGLOMERATI
NON LUCIDI



A COSA SERVE

- Antimacchia per superfici interne ed esterne
- Protettivo di base prima della ceratura per superfici interne con finitura rustica o grezza

I VANTAGGI

- Non altera colore e aspetto originali
- Non crea film superficiale
- Non altera l'ingelività del cotto: testato dal Centro Ceramico di Bologna
- È certificato "idoneo per contatto con alimenti"
- Eccellente sul cotto arrotato rustico e marmo anticato

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso

Applicazione

Per il trattamento esterno di pavimenti, applicare una prima mano di **Hydorep** (per pietre naturali) o **Fila ESI82** (per cotto) a pavimento asciutto. Il giorno successivo stendere in modo uniforme **FilaFob** con pennellessa.

Per gli interni, applicare **FilaFob** con una pennellessa. Il giorno seguente, applicare una o due mani del protettivo più idoneo (**FilaJet**, **FilaMatt**, **FilaSatin**, **FilaLongLife**)

Manutenzione:

soluzione diluita di **FilaCleaner**



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto	5/10 m ²
Pietra	10/20 m ²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

• qualora venga impiegato all'interno si consiglia di aerare bene il locale.

COMPOSIZIONE

Miscela di resine di sintesi disperse in solvente idrocarburico dearomatizzato.

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Temperature di applicazione: da 5° a 30° C

ETICHETTATURA

Simbolo
croce di Sant'Andrea
Frasì di rischio



Inflammabile. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Frasì di sicurezza Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Non respirare aerosoli. In caso di incendio usare terra, sabbia o polvere chimica. Se ingerito non provocare il vomito: richiedere immediatamente l'intervento del medico e mostrare il contenitore o l'etichetta.
Contiene: acqua ragia minerale dearomatizzata.

A norma del D.lgs 161/06:
Categoria: primer fissanti (idrorepellenti).
Valore limite UE (Cat. 1/h): 750 g/l (2007)
Questo prodotto contiene al massimo 740 g/l

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido trasparente
Colore: incolore
Odore: tipico di solvente idrocarburico.
Densità: 0,785 kg/litro
Punto d'inflammabilità: 40° C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.
Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.